



# CARGO Line

## Kleingüteraufzug

Beladung **Bodengleich**,  
Traglasten 100 kg und 300 kg

... in der Gastronomie für Servicewagen  
... in Betrieben für Kleingüterlogistik  
... und vermehrt in privaten Haushalten

**MEIN AUFZUG**  
Kompakt ▲ Zuverlässig ▲ Effizient ▲



... "CARGO Line" obere Haltestelle mit Triebswerkraum



... "CARGO Line" der unentbehrliche Helfer

## Produktinformation Kleingüteraufzug „CARGO Line“

In der Gastronomie für z.B. Servierwagen und in Betrieben für die Kleingüterlogistik findet unser "CARGO Line" seinen Einsatzbereich. Vorbei sind die Zeiten des „Kistenschleppens“ von einer Etage in die andere.

Unser hochwertiger und schnell zu montierender Kleingüteraufzug "CARGO Line" bietet Lösungen für all diese Transportprobleme. Er ist nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit. Für den Transport von Medizin und offenen Speisen ist im gewerblichen Bereich eine Ausführung der Kabine und Türen in Edelstahl obligatorisch.

Für den privaten Gebrauch und innerbetriebliche Kleingüterlogistik mit verpackten Waren und Speisen genügt die Ausführung in feuerverzinktem Stahlblech den Anforderungen.

Dank der innovativen und modularen Bauweise kann der Kleingüteraufzug "CARGO Line" ohne Schweiß und Schneidarbeiten in nur wenigen Stunden, auch während Ihrer laufenden Produktion, installiert werden. Er ist aus komplett korrosionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Sämtliche Bauteile stammen aus deutscher Produktion.

Der Kleingüteraufzug "CARGO Line" verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, welches am Rohboden, den Deckendurchbrüchen und im Schachtkopf an der darüber liegenden Decke verschraubt wird. Die Umhausung erfolgt bauseitig nach der Montage. Die einflügeligen Drehtüren an jeder Haltestelle entsprechen DIN 18090. Brandschutz (90 Minuten feuerbeständig). "CARGO Line" verfügt über eine elektronische Steuerung mit Hol- und Sendefunktion und akustischem Ankunftssignal an allen Haltestellen.



# Kleingüteraufzug „CARGOLine“

## Technische Daten:

Traglasten:	100 kg oder 300 kg	
Kabinen-Innenmaß: (in 50mm-Schritten, Breite + Tiefe) (in 100mm-Schritten, Höhe)	Breite: Tiefe: Höhe:	Minimal 400 mm, maximal 1.000 mm Minimal 600 mm, maximal 1.000 mm Minimal 800 mm, maximal 1.200 mm
Schacht-Innenmaß: (in 50mm-Schritten, analog Kabine)	Breite: Tiefe:	Minimal 800 mm, maximal 1.400 mm Minimal 720 mm, maximal 1.120 mm
Schachtgrubentiefe:	Mindestens 260 mm alternativ 100 mm bzw. 150 mm mit Fangvorrichtung	
Beladung:	Einseitig oder gegenüberliegend oder 90° über Eck Links oder Rechts	
Betriebsgeschwindigkeit:	0,15 m/s, 0,20 m/s, und 0,30 m/s	
Schachttüren:	Einflügelige Drehtüren DIN Rechts oder DIN Links oder zweiflügelige Drehtüren oder 2-teilige, horizontal geteilte, vertikal öffnende Schiebetüren	
Triebwerk:	H8, Leistung 1,5 KW, Bremsleistung 16 NM	
Triebwerk-Anordnung:	Oben im Schachtkopf oder unten Links oder Rechts neben dem Schacht	
Oberflächen:	Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4016, 1.4301 oder 1.4571). Grundsätzlich sind alle Sichtoberflächen pulverbeschichtet nach Kundenwunsch in RAL möglich.	

### Optionen:

- Fang-Vorrichtung – obligatorisch, wenn sich begehbare Räume unter dem Aufzug befinden
- Zusätzliche Kabinen-Zwischenböden (herausnehmbar)
- Kabinen-Beleuchtung
- Elektromagnetische Steuerung für verringerte Unterfahrt von nur 100 mm bzw. 150 mm mit Fangvorrichtung
- Kontaktgesicherte Diagonalschranke zur Ladegutsicherung
- Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherter Aluminiumrolladen
- Auffahrrampe Höhe 100 mm bzw. 150 mm in ALU-Tränenblech, falls Schachtgrube nicht möglich
- Verschiedene Kindersicherungen
- Gerüstverkleidung in feuerverzinktem Stahlblech und in Edelstahl
- Schacht-Drehtüren einflügelig nach EN81-58 EI90 (90 Minuten feuerbeständig und isoliert)
- Schacht-Drehtüren zweiflügelig nach EN81-58 E120 (120 Minuten feuerbeständig)
- Schacht-Drehtüren zweiflügelig nach EN81-58 EW60 (60 Minuten feuerbeständig und Wärmestrahlung)

### Sonderausführungen:

- Ausführung Schachtgerüst zur bauseitigen Verglasung
- Kleingüter-/Speisenaufzüge mit erhöhter Betriebsgeschwindigkeit 0,63 m/s, 1 m/s in Verbindung mit frequenzgeregeltem
- Antrieb und Sanftanlauf/Sanftstopp bzw. SPS-Steuerung

Technische Änderungen vorbehalten. Sondermaße auf Anfrage.

# MEIN AUFZUG

Kompakt ▲ Zuverlässig ▲ Effizient ▲